spenner

Leistungserklärung
ZWB01-1031704-1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Normalmauermörtel (G), Klinkermörtel (Art.Nr. 31925)**

2. Verwendungszweck(e): **Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Herstellung und Ausbesserung von Schacht-, Kanal- und Sielbauwerken**

3. Hersteller: **Spenner GmbH & Co. KG, Werk Berlin, Bahnhofstraße 20, 59597 Erwitte**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**

5. Harmonisierte Norm: **EN 998-2:2016**

6. Notifizierte Stelle(n): **Bau Zert e.V., NB 0790**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	**Leistung**
Druckfestigkeit	M 25
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm² (Tabellenwert)
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%
Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/($m^2 \cdot min^{0,5}$)
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10.dry.mat}$ ≤0,82 W/(m·K) für P=50 % $\lambda_{10.dry.mat}$ ≤0,89 W/(m·K) für P=90 % (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

Ort: Erwitte Datum: 01.01.2023

Unterschrift: ppa. Georg Weber

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner