

## Leistungserklärung

Nr. ZWB01 – 1031706 – 01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Normalmauermörtel (G), Vormauermörtel st (Art.Nr.: 31805)**
2. Verwendungszweck(e): **Als Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen**
3. Hersteller: **Spenner GmbH & Co. KG, Werk Berlin, Bahnhofstraße 20, 59597 Erwitte**
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-2:2016**
6. Notifizierte Stelle(n): **Bau Zert e.V., NB 0790**
7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale              | Leistung   |
|-----------------------------------|--|
| Druckfestigkeit                   | M 5  |
| Verbundfestigkeit                 | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit):<br>>0,15 N/mm <sup>2</sup> (Prüfwert)                        |
| Chloridgehalt                     | ≤ 0,1 M.-%   |
| Brandverhalten                    | A 1  |
| Wasseraufnahme                    | ≤ 0,40 kg/( m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | 15/35 (Tabellenwert)   |
| Wärmeleitfähigkeit                | λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,82 W/(m·K) für P=50 %<br>λ <sub>10,dry,mat</sub> ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90 %<br>(Tabellenwerte)    |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |
| Gefährliche Substanzen            | NPD  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Georg Weber, Vertriebsleiter, Prokurist

Ort: Erwitte

Datum: 01.01.2023

Unterschrift: 