# Produktinformation
# CEM II/B-V 32,5 R

## Chemische Daten

| | | Prüfwert | Norm |
|---|---|---|---|
| $SO_3$ | M.-% | 2,4 | ≤ 3,5 |
| Cl | M.-% | 0,03 | ≤ 0,10 |
| Glühverlust | M.-% | 2,3 | |

## Physikalische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rückstand 90 µm | M.-% | 2,9 | |
| Spez. Oberfläche nach Blaine | $cm^2/g$ | 3900 | |
| Raumbeständigkeit | mm | 0,9 | ≤ 10 |
| Wasseranspruch | M.-% | 29 | |
| Erstarren Beginn | min | 211 | ≥ 75 |

## Druckfestigkeiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | MPa | | |
| 2 Tage | MPa | 22 | ≥ 10,0 |
| 7 Tage | MPa | | |
| 28 Tage | MPa | 48 | 32,5 - 52,5 |

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2017 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2018

**Spenner GmbH & Co. KG**
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
Telefax +49 2943 986-222
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Dr. Dirk Spenner, Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner