

spenner

Spenner Screed20®

Nachhaltig. Zuverlässig. Sparen.



Bestehendes weiterentwickeln – Bewährtes verbessern

spenner

Für uns ist Nachhaltigkeit – ökonomisch wie ökologisch – kein Trend, sondern Teil unserer Unternehmens-DNA.

Spenner Screed20® Der CEM I für den Estrichleger

- **20% Zement Einsparung**
- dadurch deutliche **CO₂-Reduktion**
- erheblich **geringere Materialkosten**
- **optimierte Verarbeitungseigenschaften**
 - 20-kg-Gebinde
 - optimiert für den EstrichBoy
 - sehr gutes Pumpverhalten
 - reduzierter Abzieh Widerstand
 - homogeneres Glättbild
- **Werk Erwitte** (Art.-Nr. 324)
- **Werk Berlin** (Art.-Nr. 1034)



Spenner Screed20 erfüllt sämtliche Anforderungen der Zementnorm DIN EN 197-1 und besteht aus einem feinst aufgemahlten Zement, der durch seine große spezifische Oberfläche ein hohes Wasserrückhaltevermögen aufweist. Ziel war es, den Material-Verbrauch, die Kosten, die CO₂-Emmission und das Gebinde-Gewicht zu reduzieren. Dieses Ziel haben wir erreicht!

In der Baustoffindustrie stehen wir seit fast 100 Jahren für individuelle zukunftsfähige Lösungen. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. So auch der neue Spenner Screed20 – Ihr neuer Favorit im Estrichbau.

Herausragendes optimieren

PCT **CHEMIE**

Unser Partner PCT Chemie – Markt- und Technologieführer bei Estrichzusatzprodukten – bietet Ihnen die folgenden Produkte für den perfekten Estrich.

Spenner Screed20 kann unter anderem weiter optimiert werden durch den Einsatz der folgenden PCT Estrich-Additive und erfüllt dabei die Schwundklasse SW2.

Mit AGENT hergestellter Spenner Screed20 Zementestrich erfüllt die Anforderung SW1 nach DIN 18560-1.



RETANOL® REDUCER 48

Kann die CO₂-Emission um 48 % reduzieren. Egal ob 7, 14 oder 21 Tage – die zuverlässige Belegreife sorgt für einen reibungslosen Bauablauf und zufriedene Bauherren.



CEM REDUCER 48®

Festigkeitssteigerndes Hochleistungs-Estrichadditiv.



AGENT I® AGENT X® AGENT R®

Bei Verwendung von Retanol®, Risol- und Hydranol® in Estrichen sinkt das Schwindverhalten auf maximal 0,2 mm/m.

Spenner Screed20®:
Zement Einsparung von
20%

Bewährte Estrich-Qualität bei weniger Zementverbrauch



Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter!

Spenner GmbH & Co. KG
Werk Erwitte
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
vertrieb@spenner-zement.de

Spenner GmbH & Co. KG
Werk Berlin
Köpenicker Chaussee 9-10
10317 Berlin
vertrieb@spenner-zement.de

PCT Performance Chemicals GmbH
Blumenstraße 23-25
71106 Magstadt
info@pct-chemie.de